

# Xtreme plus - Stretch FR fabric




\*Aruba YS108



\*Campeche YS074



\*Arecibo YS174




\*Marianna YS157



Sandstorm YS071



\*Apple YS096



Parasol YS073




\*Bluebell YS097



Nougat YS091



Appledore YS077




\*Madura YS156



\*Mauve YS069



Nicobar YS158



Lombok YS159



Honeymoon YS035



\*Bluefield YS021



Tonga YS160



Flores YS161



\*Scuba YS082



Krabi YS141



\*Montserrat YS011




\*Curacao YS005



Navassa YS162



Bounty YS086



\*Windjammer YS047



\*Taboo YS045



\*Ocean YS100



\*Sombrero YS046



Leeward YS164



\*Costa YS026




\*Cayman YS024

\* Coordinating colours are available in the Lucia range for panels

[www.camirafabrics.com/samples](http://www.camirafabrics.com/samples)

To order samples, visit our on-line sample service.



10  
year guarantee  
normal 8 hour usage




\*Adobo YS165



Manado YS166



\*Rum YS173



\*Solano YS072



\*Lobster YS076



\*Belize YS105



Orchilla YS167



\*Tortuga YS168



Panama YS079



Anguilla YS169



Buru YS170



\*Diablo YS101



\*Jamaica YS027




\*Slip YS094



\*Blizzard YS081



\*Bridgetown YS102



\*Calypso YS106



\*Steel YS095



Osumi YS171



\*Tobago YS030



Tokara YS136



\*Martinique YS004



Bonaire YS172



Padang YS145



\*Tarot YS084



Twister YS083



\*Havana YS009



Arawak YS016




Andaman YS144

\* Coordinating colours are available in the Lucia range for panels

[www.camirafabrics.com/samples](http://www.camirafabrics.com/samples)

To order samples, visit our on-line sample service.

# Xtreme plus - Stretch FR fabric



**10**  
year guarantee  
normal 8 hour usage



## UK

Composition	100% Xtreme FR*. Non metallic dyestuffs
Weight	285g/m <sup>2</sup> ±5% (400g/lin.m. ±5%)
Width	140cm ±2% Usable
*Abrasion Resistance	100,000 Martindale cycles with a 10 year guarantee of wearability (full details available)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Scale: 1-5, 5 is the best)
Flammability	BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (match), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Note: Flammability performance is dependent on foam used.</i>
*Light Fastness	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Fastness to Rubbing	Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Washable to 60°C. Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.
Colour Matching	Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

\*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request. Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. **Note:** We reserve the right to alter technical specifications without notice.

## F

Composition	100% Xtreme FR*. Teintures non métalliques
Poids	285g/m <sup>2</sup> ±5% (400g/m.l. ±5%)
Largeur	140cm ±2% utilisable
*Résistance à l'abrasion	100,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)
Boulochage	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Echelle de 1 à 5, 5 est le meilleur résultat)
Flammabilité	NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, EN 1021 - 1:2006 (cigarette), EN 1021 - 2:2006 (allumette), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1, DIN 4102 B1 <i>Note: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>
*Solidité à la lumière	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidité au Frottement	Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Nettoyage	Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Standardisation des coloris/Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester. \*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Veuillez noter que le glissement de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel. **Veillez noter** que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

## I

Composizione	100% Xtreme FR*. Tinture prive di metalli pesanti
Peso	285g/m <sup>2</sup> ±5% (400g/lin.m. ±5%)
Altezza	140cm ±2% Utilizzabile
*Resistenza all'abrasione	100,000 Cicli Martindale con garanzia d'uso di 10 anni (dettagli disponibili a richiesta)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Scale: 1-5, 5 is the best)
Resistenza al fuoco	BS EN 1021 - 1:2006 (Sigaretta), BS EN 1021 - 2:2006 (Cerino), BS 7176 : 2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Note: Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata</i>
*Solidità alla luce	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Resistenza allo sfregamento	Umido: 4 Secco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Manutenzione	Lavabile a 60°C. Regularmente con aspirapolvere. Strofinare leggermente con panno umido. Con uso di detergente neutro per tessuti.
Costanza del colore	Sono possibili leggere variazioni.

\*Ha superato il test BS 2543:1995/2004. Ulteriori informazioni disponibili a richiesta. La resistenza della cucitura dipende dal tipo di cucitura e dall'ago e dal filo usati. Si suggerisce di seguire istruzioni di un tecnico. **Note:** Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

# camira

Camira Fabrics Ltd, Hopton Mills, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

T +44 (0)1924 490591 Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924 495605 / 498930 e-mail: info@camirafabrics.com

UK Sales	T 01924 490491	F 01924 498930
International Sales	T +44 1924 491666	F +44 1924 495605
France/Benelux	T +32 56 227 266	F +32 56 228 647
Germany	T +49 7031 60 84 30	F +49 7031 60 84 33
Scandinavia	T +45 32 55 20 01	F +45 32 52 55 45
Hong Kong	T +852 2314 8728	F +852 2314 4250
Dubai	T +971 4 3967398	F +971 4 3967398

www.camirafabrics.com

## D

Zusammensetzung	100% Xtreme FR*. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Gewicht	285g/m <sup>2</sup> ±5% (400g/ld.M. ±5%)
Breite	140cm ±2% ohne Webkante
*Scheuerfestigkeit	100,000 Martindale Scheuertouren und 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Skala: 1-5, 5 ist die beste Note)
Feuersicherung	DIN 4102 B1, EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard UNI 8456 & UNI 9174 Class 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
*Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Reibechtheit	Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung	Waschbar bis 60°C. Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Farbabweichungen	Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

\* Wurde nach BS 2543:2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. Eine optimale Nahtausreisfestigkeit hängt von der Nahtnahe, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. **Anmerkung:** Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

## DK

Materiale	100% Xtreme FR*. Ikke metalliske farvestoffer
Vægt	285g/m <sup>2</sup> ±5% (400g/lin.m. ±5%)
Bredde	140cm ±2% anvendelig
*Slidstyrke	100,000 Martindale slidebevægelser med 10 års garanti (udtørlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Skala: 1-5, 5 er det bedste resultat)
Flammesikring	EN 1021 - 1:2006 (cigarettest), EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest) BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype</i>
*Lysægted	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Gnidægthed	Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Rengjøring	Vaskbar ved 60°C. Støvsugs regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.
Farvedifferencer	Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

\* Testet i henhold til BS2543:1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel. Vær opmærksom på, at optimal sømstyrke er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante sy-instruktioner. **Bemærk:** Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

## ES

Composición	100% Xtreme FR*. Tintes no metálicos
Peso	285g/m <sup>2</sup> ±5% (400g/lin.m. ±5%)
Ancho	140cm ±2% utilizable
*Resistencia a la abrasión	100,000 Martindale ciclos con garantía de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Pilling	5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000) (Escala de 1 a 5, 5 es el mejor resultado)
Inflamabilidad	EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo), EN 1021 - 2:2006 (cerilla), BS 7176:2007 Low Hazard, BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5, BS 7176 : 2007 Medium Hazard, UNI 8456 & UNI 9174 Class 1, NF - P - 92 - 507 M1, NF D 60-013:2006, DIN 4102 B1 <i>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado</i>
*Solidez a la luz	6 (ISO 105 - B02:1999)
*Solidez al rozamiento	Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Maintenance	Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Colour Matching	Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

\*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta. El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura. Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



**Mixed Sources**  
Product group from well-managed forests and other controlled sources  
www.fsc.org Cert no. CU-COC-807273-0  
© 1996 Forest Stewardship Council



ISO 9001:FM 26548

ISO 14001:FM 35118